

±0,000 = 275,800 m n. m. B.p.v.

generální projektant

Group 99 s.r.o.

Tomešova 10a
602 00 Brno

architekt Ateliér 99

HIP Ing. Josef Pirochta

kontroloval Ing. Josef Pirochta

stavebník Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno – Líšeň

místo stavby Líšeňská 2990/33b, 636 00 Brno – Líšeň

projektant části




Ateliér 99

Purkyňova 99
612 00 Brno
info@atelier99.cz

vypracoval Ing. Martin Jeřábek

kreslil Ing. Martin Jeřábek

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta



dokument 14-10

datum 07/2014

formát A4

stupeň DPS

revize 00

měřítko -

číslo přílohy -

název stavby

objekt

část

DOPRAVNÍ VAV CENTRUM

PŘÍSTAVBA K LABORATOŘÍM STAVEBNÍCH HMOT, LGZP A HADN

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

název dokumentu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

0.	Požadavky na zpracování a použití dokumentace pro provedení stavby (DPS)	2
B.1	Popis území stavby	3
B.2	Celkový popis stavby	4
B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4
B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4
B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	4
B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	4
B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5
B.2.6	Základní charakteristika objektů	5
B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	5
B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení technických podmínek požární ochrany	5
B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi.	5
B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6
B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6
B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	6
B.4	Dopravní řešení	6
B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7
B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7
B.7	Ochrana obyvatelstva	7
B.8	Zásady organizace výstavby	8

0. Požadavky na zpracování a použití dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Součástí DPS není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresů strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení (např. konstrukce lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty, konstrukce kabelových a potrubních rozvodů apod.) Tato dokumentace bude zajištěna zhotovitelem stavby. Po vybrání konkrétních dodavatelů a prvků musí být zhotovitelem stavby zpracována podrobná koordinace veškerých rozvodů stavby.

Zhotovitel stavby musí reflektovat náklady na tyto konstrukce i tuto PD ve své nabídce.

Veškerá navrhovaná řešení splňují platné normy. V případě jejich rozporu v hierarchii závaznosti – EN, ČSN EN, ČSN dále musí být dodrženy technologické předpisy a postupy dané jednotlivými výrobci/dodavateli.

Všechny citované normy v této PD jsou závaznými pro tuto stavbu.

Textová, výkresová i tabulková část DPS tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi DPS musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne vysvětlení/technickou pomoc.

Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé musí seznámit s DPS v návaznosti na výkaz výměr a na základě těchto kompletních informací části díla ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit zpracovatele PD v průběhu výběrového řízení, který poskytne vysvětlení. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel.

Nedílnou součástí dokumentace pro výběr zhotovitele jsou vydaná stanoviska a povolení dotčených orgánů ke stavebnímu povolení a územnímu řízení a dalších doklady získané v průběhu projednání stavby - viz dokladová část. V rámci výběrového řízení se s těmito dokumenty musí nabízející seznámit a případné podmínky zahrnout do nabídnuté ceny.

Cenové nabídky všech profesí budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace a ne jen výkazu výměr.

Všechny použité materiály a výrobky budou v kvalitě dle standardů DPS a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokořetovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky generálního dodavatele. (Bude stanoveno v dílenské dokumentaci.)

Budoucí zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení TDI a projektantovi (předložit vzorky). Speciálně pak vzorky všech typů fasád, dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných viditelných konstrukcí či materiálů.

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o drobnou přístavbu ke stávající hale a objekty s tím související.

Jedná se o nezastavěný pozemek v zastavěném území. Stavba se bude rozsahově nacházet především na pozemku investora, jiné pozemky budou dotčené rozsahem pouze pro potřeby vybudování napojení na infrastrukturu.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k charakteru stavby průzkumy prováděny nebyli. Pro potřeby bude využíváno průzkumů, které proběhli v minulosti při výstavbě objektu, ke kterému bude patřit řešená přístavba.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou známa.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Podle povodňové mapy ČR stavba neleží v záplavovém území. Nenachází se ani v poddolovaném či jinak nevhodném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na ochranu okolí nebo odtokové poměry v území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace, demolice, ani kácení dřevin.

Bude pouze odstraněn stávající plot z vlnitého plechu mezi CDV a A.S.A. a nahrazen novým. Dále bude odstraněna vjezdová brána a panely před ní položené.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Parcely nezastavěných ploch nejsou druhem pozemku definované jako orná půda se zařazením způsobu ochrany jako zemědělský půdní fond ani neplní funkci lesa. Nejsou tedy žádné požadavky.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu již povoleným vjezdem z ulice Líšeňská.

Vzhledem k charakteru stavby nebude probíhat napojení na technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Autoru této PD nejsou známy související ani podmiňující investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude sloužit jako sklad zemin a písku pro vedlejší halový objekt, ve kterém se nachází laboratoře. Součástí stavby jsou drobné úpravy okolních zpevněných ploch, vybudování (již povoleného) vjezdu, vybudování oplocení a drobná úprava stávajícího objektu, který má přípravu pro přístavbu.

SO 03A1– Sklad zemin a písku

Zastavěná plocha: 123 m²

Obestavěný prostor: 615 m³

Užitná plocha: 111 m²

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je v souladu s platným územním plánem území, tzn. předmětný záměr se nachází ve stabilizovaném území funkční plochy SO - smíšená obchodu a služeb.

Stavba se skládá z jedné jednoduché hlavní hmoty na obdélníkovém půdorysu.

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Navrhovaná stavba architektonicky, tvarově i barevně vychází z řešení stávající budovy, ke které bude přistavena.. Základní hmota je jednoduché bez členění.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba bude sloužit jako sklad zemin a písku a bude tvořena pouze jednou místností. Technologie výroby zde nebude.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště pak se

- zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě:

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací komplexu splňuje požadavky vyhlášky, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, které upravují podmínky bezpečného užívání staveb, zvláště pak s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost užívání stávajících prostor není navrženou stavbou ovlivněna.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Přístavbou vznikne sklad zemin a písku, který bude mít přístup z obou kratších stran. První delší strana bude tvořena stávajícím objektem, ke kterému bude sklad přistaven, druhá delší strana bude tvořena železobetonovou stěnou, která bude dále část oplocení, které na ní bude z obou stran navazovat.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Sklad bude tvořen ze stěn z železobetonu a z keramických tvárnic. Podlaha bude betonová mazanina. Střecha bude plochá a její nosná část bude tvořena z trapézového plechu.

Oplocení bude z železobetonu doplněné pletivovými plotovými dílci se sloupky.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- a) zřícení stavby nebo její části,
- b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
- c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
- d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

b) Výčet technických a technologických zařízení

Součástí stavby nebude žádné technické ani technologické zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení technických podmínek požární ochrany:

Je komplexně řešeno samostatnou přílohou této dokumentace část - Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi.

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba splní požadavky na úspory energií a ochrany tepla. Obvodové konstrukce včetně podlah a střešních konstrukcí vyhoví dle platných norem na zajištění stanoveného prostupu tepla, danými vyhláškou.

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavba nebude využívat alternativních zdrojů energie.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba a její provoz jako celek nevyvolují pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude mít žádný negativní vliv na okolí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží**
- b) Ochrana před bludnými proudy**
- c) Ochrana před technickou seizmicitou**
- d) Ochrana před hlukem**
- e) Protipovodňová opatření**
- f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)**

Stavba nebude mít vliv na ochranu stávajících budov před negativními účinky vnějšího prostředí.

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užívané na přístavbu skladu budou z kvalitních atestovaných materiálů vhodných pro daný typ stavby. Celý objekt je koncepčně řešen, tak aby konstrukce a užívané materiály odolaly a nebyly ovlivňovány vlivy vnějšího prostředí.

Další ochrana nebo nejsou vnějším prostředím, povahou stavby a místem stavby vyvolány.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky**
- b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**

Vzhledem k charakteru stavby - nevytápěný sklad nebudou spotřebovávány žádné média ani hmoty, objekt bude mít pouze vnitřní osvětlení a drobné elektro rozvody napojené ze stávající vedlejší haly. Dešťová voda bude odváděna v rámci areálové kanalizace do retenční nádrže.

B.4 Dopravní řešení

▪ Popis dopravního řešení

V rámci stavby budou upraveny areálové zpevněné plochy, jejichž rozsah je patrný ze situačního koordinačního výkresu.

▪ Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Sklad bude napojen na ulici Líšeňskou povoleným sjezdem (Ing. Čapek - 2013).

▪ Doprava v klidu

Stavba svojí povahou nevyvolá žádné potřeby na parkovací stání.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V řešeném území se nyní nachází pouze zatravněná plocha. Bude obnoveno pouze zatravnění, tam kde se poruší díky zemním pracem.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Nově navrhovaná zařízení, která by mohla být zdrojem hluku se vzhledem k charakteru stavby nenavrhují.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovací řízení ani stanovisku EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou známa.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně.

Prostředí v objektu bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí.

Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uživatele byl pobyt v ní příjemný a neohrožoval je na zdraví a životě.

Při provozování stavby nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody.

B.8 Zásady organizace výstavby

potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro potřeby staveniště (cca 5 pracovníků). Při výstavbě bude zajištěno WC pro potřebu stavby ve stávajícím objektu.

Předpokládaná potřeba vody – max. 0,5l/s

Předpokládaná potřeba NN – max. 10kW

odvodnění staveniště

Dešťové vody budou na staveništi přirozeně zasakovány. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména dlouhotrvajících nebo přívalových, kdy zasakovací kapacita zeminy bude vyčerpána a bude nutné srážkové vody ze stavební jámy odčerpávat, bude ve stavební jámě vyhloubena dočasná sedimentační jímka, do níž se osadí kalové čerpadlo a nadbytečné dešťové vody budou odčerpány do stávající areálové dešťové kanalizace, nebo v případě její vyčerpané kapacity do obecní dešťové kanalizace.

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude vyžívat vstup do stávajícího objektu a technickou infrastrukturu objektu. Mezideponie materiálu bude ve dvoře investora.

vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při realizaci stavby nebude docházet k záborům obecních pozemků.

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba svým charakterem nepožaduje oplocení a nevyvolává žádné asanace nebo kácení dřevin.

maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalé zábory nejsou požadovány. Dočasný zábory (např. pro odvoz staveništní suti) bude vždy předem projednán a schválen místním obecním a stavebním úřadem.

maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Nakládání s odpady v době výstavby a provozu se bude řídit podle platných legislativních předpisů zejména podle zákona O odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů Vyhlášky č. 381/2001 Sb- katalog odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb O podrobnostech nakládání s odpady.

Nakládání se stavebními odpady:

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů.

Stavební odpad bude tříděn do následujících položek:

- stavební odpad
- odpadní zemina
- papír

- plast
- dřevo
- kov
- směsný stavební odpad
- nebezpečný odpad

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny zemní práce.

ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana proti hluku a vibracím:

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypané materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, případně je nutno sypané materiály skrápět.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Současné platné právní podmínky určuje:

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy
- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích stavby, v platném znění

K dalším základním předpisům patří:

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Při provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Je doporučeno respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN.

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení

- okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště
- ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení, důraz klást na provoz zvedacích zařízení - výtahů a jeřábů.
- práce ve výškách – zajištění volných okrajů konstrukcí zábradlím, vybavení pracovníků OOPP proti pádu.
- hrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů a zařízeními a kvalifikovanými osobami.

Podmínky BOZP pro přístup a pohyb zaměstnanců do objektu a v objektu

- předpokládá se provádění za provozu
- bude vyloučen průchod zaměstnanců a veřejnosti stavenišťem a zařízením staveniště
- zaměstnanci budou poučeni o probíhající stavbě a zákazu vstupu na staveniště a zařízení staveniště
- nutné průchody budou zajištěny ochranným koridorem pro zajištění bezpečnosti staveb
- zhotovitel zajistí, aby staveniště bylo zajištěno proti přístupu nepovolaným osobám

Všeobecné požadavky

- zákaz používání alkoholu
- používání osobních ochranných pomůcek
- pořádek na staveništi
- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení
- zákaz vstupu nepovolovaných osob na staveniště, zejména dětí
- dodržování projektu a stanovených technologických postupů
- pravidelná školení BOZP
- respektování Zákoníku práce

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Na staveništi se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností orientace a pohybu, z tohoto důvodu nebude hlavní staveniště řešeno s ohledem na výskyt těchto osob.

zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k malému rozsahu stavby není potřeba řešit. Dopravní zatížení nákladní automobilovou dopravou bude cca 2 automobily za týden.

stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění díla.

postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby.

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.).

V Brně 24. 07. 2014

Vypracoval: Ing. Martin Jeřábek