

Technická specifikace:

Název:

Nákladní vozidlo pro následné osazení zařízení pro měření protismykových vlastností vozovek (referenční pneumatiky s rámem zajišťujícím požadovaný přítlak kola k vozovce a jeho prokluz).

Součástí dodávky bude pouze nákladní vozidlo, nikoliv výše popsané měřicí zařízení.

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Základní:

Rozvor kol: do 3250 mm
Celková hmotnost: do 3500 kg
Výkon motoru: min. 140 kW
Nosnost zadní nápravy: min. 2,25 t (je upřesněno ve zvláštní výbavě)

ABS

Tlumiče pérování zadní nápravy (je upřesněno ve zvláštní výbavě)

Stabilizátor přední nápravy

Ukazatel stavu akumulátoru

Imobilizér

Centrální zamykání s dálkovým ovládním

Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů

Airbag spolujezdce s předpínači bezpečnostních pásů

Elektrické ovládní oken řidiče a spolujezdce

Nádrž min. 75 litrů

Emise Euro 6

Zařazení jako nákladní vozidlo

Lakování: žlutá a její odstíny

Zvláštní výbava:

Vedlejší pohon z motoru pro přídatný alternátor

Přední náprava zesílená, min. 1,8 t

Pera a tlumiče vpředu zesílené

Pera zadní dvoustupňová

Stabilizátor zadní nápravy

Tlumič kmitů pružin zadní nápravy

Tlumiče pérování zesílené

Volant s možností nastavení výšky a sklonu

Akumulátor přídatný 100 Ah s oddělovacím relé

Zásuvka pro přívěs 13 pólů

Zásuvka v kabině přídatná

Přístup do elektroniky vozu pro nastavbaře

Příprava pro kameru pro couvání, včetně displeje

Převodovka automatická

Klimatizace s automatickou regulací

Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

Akustická výstraha při couvání
Mlhová světla s funkcí přisvícení do zatáček
Příprava elektroniky se spínačem pro světlo v nástavbě
Elektroinstalace pro přidavné ukazatele směru
Příprava pro boční poziční světla
Tempomat
Tažné zařízení - koule - pevné (min. nosnost 2000 kg)